

Pflegeanleitung für Parkettböden oxidativ geölt (Luftgetrocknet)

Eigenschaften

Die Naturalöl/-wachs behandelten Parkett-Oberflächen sind in der Regel frei von Lösemit-
teln, Formaldehyd, Konservierungsmitteln oder anderen flüchtigen Schadstoffen. Die
natürliche Oberfläche zeichnet sich durch seine partielle und ansatzlose Reparaturfähigkeit
aus und unterstützt mit der offenenporigen Oberfläche ein ausgeglichenes, gesundes
Raumklima.

Allgemeines

Das Naturalöl/-wachs-Finish hat die Aufgabe, das hochwertige Parkettholz vor Abnutzung
und Verschmutzung zu schützen. Damit das Öl-/Wachs-Finish diese Aufgabe möglichst
lange erfüllen kann, genügen wenige Pflegemassnahmen, um die Schönheit und den Wert
des Parketts dauerhaft zu erhalten.

Erstpflege

Für einen erhöhten Schutz der Kantenbereiche gegen eindringende Feuchtigkeit, ist es
notwendig, nach der Verlegung auf die trocken gereinigte und saubere Oberfläche ein
Profi-Finish-Öl natur oder Trip-Trap-Pflegeöl natur (Achtung bei weiss geölter Oberfläche
entsprechendes Öl verwenden) gleichmässig mit dem Flächenstreicher aufzutragen und
sofort mit Einscheibenmaschine und Pad einzumassieren. Wenn gewünscht nach ca. 30
Min. mit Polierpad auf eine Seidenglanz-Oberfläche nachpolieren. Die Oberfläche 5 -10 Tage
schonen und nicht feucht wischen.

Reinigung

Die Trockenreinigung erfolgt je nach Bedarf mit Haarbesen, Trapezwischer oder
Staubsauger (keine Wischtücher mit Micro-Fasern verwenden). Für die Feuchtreinigung
werden 2 Verschlusskappen Trip-Trap-Seife natur (Achtung bei weiss geölter Oberfläche
entsprechende Trip-Trap Holzbodenseife weiss verwenden) und 5 Liter lauwarmes Wasser
benötigt. Stets mit zwei Eimern für Seifen- und Schmutzwasser arbeiten. Anschliessend die
Fläche mit einem fest ausgewrungenen Lappen nebelfeucht wischen. Stehendes Wasser auf
der Fläche ist stets zu vermeiden.

Pflege

Die Pflege mit Trip-Trap-Holzbodenseife natur (Achtung bei weiss geölter Oberfläche
entsprechende Trip Trap-Holzbodenseife weiss verwenden) verzögert den natürlichen
Verschleiss und erzeugt einen widerstandsfähigen, seidenmatten Schutzfilm, der die
Lebensdauer der geölten Oberfläche erhöht. Druckstellen von Möbeln oder Absätzen von
Schuhen regenerieren sich durch das laufend feuchte Wischen mit Trip-Trap-Holzbodenseife
weitgehend selbst, dies garantiert eine dauerhafte Schönheit und einen optimalen Schutz
durch Rückfettung auf Pflanzenseifenbasis.

Grundreinigung

Eine Grundreinigung ist nur dann erforderlich, wenn der Parkettboden starke, festhaftende Verschmutzung aufweist, oder durch die Trip-Trap-Holzbodenseife eine Pflegeschicht aufgebaut wurde. Diese muss, um eine neue Oberflächenbehandlung (Natural Pflegewachsöl oder Trip-Trap-Pflegeöl) durchzuführen, mit zwei Verschlusskappen Trip-Trap-Intensivreiniger auf 5 Liter lauwarmes Wasser vorbereitet werden.

Die Intensiv-Reinigmischung feucht auftragen und ca. 10 Min. einwirken lassen.

Vor Antrocknung den gelösten Schmutz mit ausgewrungenem Tuch aufnehmen. Nach mind. einem Tag Trocknungszeit folgt die neue Pflege wie unter «Erstpflge» beschrieben.

Auffrischung

Sollte der Parkettboden aufgrund starker Beanspruchung oder wegen ungenügender Pflege sehr stark matt und stumpf sein, empfehlen wir folgendes Vorgehen: nach der Reinigung wie unter «Grundreinigung» beschrieben, die Oberfläche mit Natural Pflegewachsöl oder Trip-Trap-Pflegeöl neu behandeln (wie bei Erstpflege).

Renovierung

Sollten aufgrund starker Beanspruchung sichtbare Beeinträchtigungen wie hartnäckige Flecken z.B. Brand-, Farb-, Rotweinflecken oder auch Kratzer auftreten, können diese problemlos ausgebessert werden. Im Falle einer partiellen Reparatur ist die betreffende Stelle in Holzfaserrichtung mit einem Schleif-Flies oder einem 150-180er Schleifpapier vorzuschleifen. Für den Feinschliff ist ein 220- 240er Schleifpapier zu verwenden bis keine Schleifspuren mehr sichtbar sind. Schleifstaub sorgfältig entfernen und die betroffene Stelle gleichmässig mit Natural-Pflegewachsöl natur oder Trip-Trap-Pflegeöl natur (Achtung bei weiss geölter Oberfläche entsprechendes Öl verwenden) einstreichen und massieren. Wenn gewünscht nach ca. 30 Min. mit Polierpad auf eine Seidenglanzoberfläche nachpolieren. Die Oberfläche 5 -10 Tage schonen und nicht feucht wischen.

Nützliche Hinweise

Für das persönliche Wohlbefinden und zur Werterhaltung des Parketts, ist ein Wohnklima von ca. 55% relativer Luftfeuchtigkeit bei einer Raumtemperatur von ca. 20–22°C ideal. Um die Luftfeuchtigkeit während der Heizperiode konstant zu halten empfehlen wir den Einsatz eines Luftbefeuchters. Schützen Sie Ihr Parkett durch Fussmatten oder Schmutzschleusen im Eingangsbereich. Weiche Laufrollen für Bürodrehstühle auswählen oder Polycarbonatmatten auslegen, die beweglichen Möbel mit Filzgleitern versehen und auf den Boden gelangte Flüssigkeiten möglichst sofort entfernen. Ölgetränkte Tücher nach Gebrauch mit Seife auswaschen, aufhängen und trocknen lassen oder in einer verschlossenen Blechdose aufbewahren. Ansonsten besteht die Gefahr der Selbstentzündung. Holz unterliegt vielen unterschiedlichen Kriterien. Wir empfehlen daher, einen auf den Boden abgestimmten Eigenversuch. Für anwendungstechnische Fehler oder Gebrauch von Produkten anderer Hersteller kann keine Gewährleistung übernommen werden.